

Deltarock

Description du produit ou système

Panneau triangulaire de laine de roche, mono densité, rigide, non revêtu, à associer en rectangle.

Application principale

Deltarock est utilisé pour isoler les combles aménagés (l'isolation thermique entre éléments de structure porteuse (chevrons, montants bois ou métal) dans le cadre du Système Expert (voir solution Deltarock + Rockplus kraft)).

Avantages - Le plus produit

- Limitation des chutes de chantier.
- Adaptabilité totale.

Autre(s) application(s) possible(s)

Deltarock peut aussi être utilisé pour isoler en sous-face des planchers bois entre solives.

Dimensions et conditionnement

Référence	Long. (mm)	Larg. (mm)	Ep. (mm)	Nbre unité(s) / colis	Nbre m ² / colis	Nbre colis / palette	Nbre m ² / palette	Camion tautliner m ² (22 palettes)	Code EAN
63558	1350	600	60	10	8,1	8	64,8	1425,6	3 53731 0001887
53527	1350	600	80	7	5,67	8	45,36	997,92	3 53731 0002310
63559	1350	600	100	6	4,86	8	38,88	855,36	3 53731 0002303
63371	1350	600	120	5	4,05	8	32,4	712,8	3 53731 0002297
63560	1350	600	140	4	3,24	8	25,92	570,24	3 53731 0002280
63370	1350	600	160	4	3,24	8	25,92	570,24	3 53731 0002273

Caractéristiques techniques du produit

Conductivité thermique en Lambda (W/m.K)	0,035
Masse volumique nominale (kg/m ³)	50
Réaction au feu (Euroclasse)	A1 incombustible
Tolérance d'épaisseur	T2
Stabilité dimensionnelle dans les conditions de température et d'humidité spécifiées	DS(TH)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Transmission de vapeur d'eau	MU1

Performances thermiques

Ep. (mm)	Résistance thermique (m ² .KW)
60	1,75
80	2,3
100	2,9



Produit(s) - Accessoire(s)

- Deltarock + Rockplus kraft Sys.Expert

Type(s) d'application

- Isolation des combles aménagés entre fermettes
- Isolation en sous-face des planchers bois

Mise(s) en oeuvre

- M.en oeuvre Deltarock - combles aménagés
- M.en oeuvre Deltarock - sous-face des planchers bois

Réglement. & Certifications

- Marquage CE
- Certification Acermi
- Certification Keymark
- Certification EUCB
- RT2005 - Régl.Therm. bâtiments neufs
- RT-Existant - Régl.Therm. bâtiments existants

Documentations & Diplômes

Fiche produit Deltarock	CE Deltarock
Acermi Deltarock	Keymark Deltarock

120	3,5
140	4,05
160	4,65

Important

Document non contractuel fourni à titre indicatif. Les schémas et informations sont susceptibles d'être modifiés par Rockwool, à tout moment et sans préavis.

Vous pouvez télécharger ou demander une version papier de toutes nos documentations en cliquant sur l'onglet Documentations & Outils de la barre de navigation du site www.rockwool.fr

Imprime de www.rockwool.fr/produits--systemes/toiture-comble-mur-cloison-plancher-sol--cheminee/deltarock.aspx januar 24, 2011 kl.19:44

Rockwool France · 111 Rue du Château des Rentiers · 75013 Paris · Tel.(+33) 01 40 77 82 82 · Fax (+33) 01 45 86 80 75

Copyright © Rockwool France [Mentions légales](#)